

Tampa auxiliar para adaptar minicoluna K45 em suportes distribuidores de calhas de chão aço inox Simon Canalização

REF. ALKA02/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa auxiliar para adaptar minicolunas K45 em suportes distribuidores de calhas de chão fabricadas em aço inoxidável, e que pertencem à série Simon Canalização. Ao estar fabricada de aço inoxidável, tem um acabamento metálico o qual está totalmente criado para que se adapte a qualquer estilo de decoração, contribuindo aos espaços luminosidade e um toque moderno. Recomendamos que, se queres manter esta tampa bem limpa e reluzente, a limpeza se faça somente com um pano suave e seco que não possa causar nenhum tipo de arranhão ao aço inoxidável. E também há que ter em conta que nunca dever-se-á de limpar com panos ou com detergentes abrasivos que em sua fórmula se empregue cloro, já que este pode danificar o material. É uma tampa especialmente desenhada para adaptar minicolunas K45 sobre um suporte de distribuição. Em caso de utilizar unicamente o suporte para a distribuição de calha de chão é conveniente utilizar a tampa embelezadora superior para suporte de distribuição KTA904/8.

ACABAMENTO

Metal

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Zócalos de distribuição Simon
Canalização

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa auxiliar para adaptar minicolunas K45 e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Tampa especialmente concebida para adaptar minicoluna K45 sobre um suporte de distribuição. Em caso de utilizar unicamente o suporte para a distribuição de calha de chão é conveniente utilizar a tampa embelezadora superior para suporte de distribuição KTA904/8.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436038042

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

COMPRIMENTO EMBALAGEM

130.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

422500.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436038042

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

422500.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

25.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.08

LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM