# Kit dentro de la mesa personalizable con tapa y cepillo, cargador 2xUSB, 2 schukos y 1 elemento vacío negro Simon 400 Indesk

REF. **44422000-138**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Kit dentro de la mesa personalizable, de la serie Simon 400 Indesk, en color negro y que cuenta con tapa, cepillo, 2 cargadores USB, 2 bases para enchufes de tipo Schuko y 1 elemento vacío. Se instala de forma empotrada en mobiliario y a la hora de fijarlo solo tienes que utilizar las garras que incluye el kit o también tornillos, que los tendrás que colocar en los agujeros disponibles. Sus dimensiones son de 295 x 185 x 85 mm y en su fabricación se han utilizado los siguientes materiales: acero pintado para el envolvente, aluminio anodizado en el perfil y termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que favorece la no propagación de las llamas, en caso de incendio y una baja toxicidad en caso de emisión de humos. Para limpiar este kit solo necesitarás pasarle un paño suave y seco y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos con cloro.

## ACABADO

Negro

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

## CLASE ETIM

EC002759

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante cepillo

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

### CLASIFICACIÓN IK
07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP30

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-5...+60

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

### RAL
9005

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS
1

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases para circuito de corriente estandar

### NÚMERO DE CARGADORES USB
1

### VERSIÓN
4 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ACCESO AL CABLEADO
Con cepillo

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

### EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante apriete lateral de garras provistas con el cerramiento. Posibilidad opcional de sujetar el gabinete con tornillos a través de los orificios provistos en los lados del chasis del gabinete.

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

### ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45°

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053196359

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.78

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.78

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053196359

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
275.00

ANCHO EMBALAJE
192.00

LONGITUD EMBALAJE
95.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5016000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.78

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM