

## Tapa embellecedora suelo enrasamiento caja cuadrada de profundidad reducida para 8 elementos gris Simon 500 Cima

REF 52053204-035



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Elemento opcional Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo

#### ACABADO

Gris

#### MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

8

### RAL

7011

### DISPONIBLE EN

4, 6 y 8 elementos

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### IP

IP4X

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

8 elementos

#### PROFUNDIDAD (MM)

5

#### DIMENSIONES (MM)

277 x 209 x 5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de la caja de suelo de profundidad reducida

#### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Array

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.22KGM

PESO BRUTO

0.22KGM

EAN PRODUCTO

8421053101698

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

5MMT

ANCHO EMBALAJE

245MMT

PROFUNDO EMBALAJE

360MMT

VOLUMEN EMBALAJE

441000MMQ

PESO NETO

0.22KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053101698