

Base caja de pared de superficie para 4 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. 51050004-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base de la gama Simon 500 Cima es el complemento perfecto para una caja de pared que sirva de fuente de alimentación energética a un total de 8 elementos o aparatos. Esta base tiene unas dimensiones de 286 x 167 milímetros y una profundidad de 50 milímetros, y se presenta en tradicional color blanco, ideal para cualquier tipo de superficie. Su material de termoplástico lo convierte en el producto perfecto para tomas de energía de alta funcionalidad, ya que incrementa la seguridad del aparato. Esto es debido a la alta capacidad del termoplástico para soportar temperaturas más elevadas de lo habitual y su diseño para evitar la propagación de llamas y reducir la toxicidad del humo, si se diese un incendio. La instalación de esta base es sumamente sencilla consistiendo sólo en la fijación en la superficie de la pared. Su mantenimiento también muy fácil, consiste en pasar por encima de ella un paño seco y suave sin necesidad de utilizar ningún producto químico.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la base de la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

2, 3 y 4 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS

16

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS
PARA CONEXIÓN A TIERRA

2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 30 X 50 MM

2

NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 40 X 80 MM

0

RAL

9003

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES

5

VERSIÓN

4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101254

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3.589

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053101254

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

75

PESO NETO EMBALAJE

0.465

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

165

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.465

LONGITUD EMBALAJE

290

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.465

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

