

## Detector de presencia y luminosidad empotrado DALI-2 Input 24m blanco

REF. 89218316-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
12 mA

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ  
(LUX)  
2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
-20 - 50 °C

ALIMENTACIÓN (V~)  
DALI bus (12 Vdc - 20,5 Vdc)

RANGO APROXIMADO (M)  
24 m

TIPO  
PIR

CONTROL  
DALI-2 Input

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE  
INSTALACIÓN  
2

TIPO DE INSTALACIÓN  
Empotrado

## NORMATIVA

GARANTÍA  
5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053342879	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.331	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053342879	VOLUMEN EMBALAJE 2744000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.331	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.196	ALTURA EMBALAJE 140	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 140	ANCHO EMBALAJE 140
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.196	