

# Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 Low Glare NW 1-10V

REF. 72060140-684



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con óptima microprismatizada y una iluminación de un blanco neutro (4000K para NW), la luminaria 720 modular Advance M4 60 x 60 de la colección Simon para iluminación interior, da a cualquier espacio la garantía de la mayor calidad lumínica unida al más eficaz ahorro energético. Con la última tecnología LED, esta luminaria consigue un ahorro energético de hasta un 20%, con una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 para L90. Su flujo luminoso es de 3400 lm/28 W y es compatible con tensión de 100.-240 Voltios y 50-60 Hercios. Incluye sistema de regulación 1-10 V, y está diseñada para instalación en techo técnico y perfilería vista de forma empotrada o en superficie. Estas características unidas a sus acabados en blanco y la última tecnología en iluminación, convierten esta luminaria modular en la opción ideal para lograr que cada espacio parezca brillar con luz propia.

### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Iluminación general

### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

1-10 V

### CRI

82.00

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

### LÚMENES (LM)

3400 lm

### LÚMENES/W

3400 lm/28W

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W


### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### DIFFUSER ICONS




### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,  
perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191781

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.23

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053191781

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

HLT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

65.00

### PESO NETO EMBALAJE

5.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

600.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.62

### LONGITUD EMBALAJE

600.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

5.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT