

Downlight Simon 735.20 Blanc chaud Extensive DALI Aluminium

RÉF. 73520333-783



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage technique général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ)

50 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 1

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

96 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

35 °C maximum

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS (LM)

2300 lm

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

LUMENS/W

2300 lm/24W

CONTRÔLE

DALI

L90 (°C)

>50.000 h à 25°C°

OPTIQUES

Extensive

IRC

80

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

85°

PUISSANCE (W)

24 W

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie au plafond

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

150

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053136560

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.5

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

1.2

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053136560

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.5

HAUTEUR EMBALLAGE

135

LONGUEUR EMBALLAGE

255

POIDS NET EMBALLAGE

1.2

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

9811125

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

285