Magnetotérmico 10 A de 1 elemento com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. **K106A/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 apresenta os mecanismos e proteção para proteção de circuitos mais eficazes que podem se encontrar atualmente no mercado. O melhor exemplo encontramo-lo no Magnetotérmico com intensidade de 10 A de um elemento com placa embelezadora em acabamento alumínio incluído nesta gama. Com dimensões de 45x45x47 mm e uma alimentação de 230 V~, é adequado para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-033. Admite uma secção de cabo de até 25 mm e um descarnado de cabo de 10 mm. Além disso, este produto foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A e placa embelezadora formato Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
3000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a 60º C

TIPO DE MECANISMO
Basculante

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

CURVA DE DISPARO
Curva C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-033

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (1 borne por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436044616

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436044616

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
288800.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.71

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM