

Interruptor para livre/ocupado de meio-elemento branco Simon 27 Play

REF. 27805-64



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um interruptor branco para livre-ocupado com medidas de 22,5x45 mm, de meio-elemento. Pertence à ampla e extensa gama de artigos da Simon 27 Play.

Para que funcione deverá o ligar a uma alimentação de 250 V~, tenha em conta que a secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 11 mm de cabo descarnado. Para sua instalação bastará colocá-lo sobre a superfície ou encastrá-lo, já que é adequado para ambas opções. O material com o que se fabricou é a base de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. As características destes materiais fazem que o produto seja capaz de suportar temperaturas que oscilam entre os 0 e 40°C, podendo chegar a suporte máximas de -20°C de mínimo e 75° C de máximo.

Cumprir com todos os sistemas de segurança segundo a norma vigente de EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012, para sua higiene limpar com um pano suave humedecido ligeiramente com água e sabão. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor para livre/ocupado

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053090381	VOLUME EMBALAGEM 365040.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 130.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM