

Marco portamecanismos para 2 elementos en caja de suelo regulable grafito Simon 500 Cima

REF 52051801-038



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos en acabado blanco. Se recomienda combinar este producto con las cajas de suelo regulables en acabado grafito.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

2, 4, 6 y 8 elementos

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

16

DIMENSIONES (MM)

132 x 76 x 16

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.05KGM

PESO BRUTO

0.05KGM

EAN PRODUCTO

8421053254813

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

95MMT

ANCHO EMBALAJE

155MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2871375MMQ

PESO NETO

0.5KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053093238