

## Bastidor para caja de pared de superficie o de empotrar Simon 500 Cima

REF. 50000801-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este producto está dentro de la gama Simon 500 Cima y destaca por su versatilidad y alta funcionalidad. Se trata de un bastidor de caja de pared que ofrece la posibilidad de ser instalado en superficie o mediante empotramiento. Se compone de dos módulos y tiene unas medidas de 134 x 62 milímetros y 23 milímetros de profundidad. Es muy sencillo de instalar y habrá que tener en cuenta que esta referencia sólo es compatible con la gama de envolventes de pared fabricadas en plástico de Simon 500 Cima. El material de fabricación del bastidor es termoplástico sin halógenos, lo que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y la reducción de la toxicidad del humo de este. Además, este material es muy resistente y le da dureza al producto, alargando así su vida útil en el tiempo y asegurando su óptimo funcionamiento. Su mantenimiento es muy sencillo y se lleva a cabo utilizando un paño suave y seco, sin necesidad de productos adicionales.

### ACABADO

Gris

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared Simon 500 Cima

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor para caja de pared de superficie o empotrar Simon 500 Cima

### CLASE ETIM

EC002328

### OBSERVACIONES

Esta referencia sólo es compatible con la gama de envolventes de pared fabricadas en plástico de Simon 500 Cima

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en envolventes de pared de superficie o empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053098684

### VOLUMEN EMBALAJE

2.16

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

83.00

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

### ANCHO EMBALAJE

130.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.32

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

### LONGITUD EMBALAJE

200.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

