

Adaptador guia DIN para magnetotérmico ou diferencial Simon 500 Cima

REF. 50000076-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da série Simon 500 Cima, encontramos o adaptador de guia Din que permite a instalação de equipamentos elétricos modulares em quadros elétricos. Este modelo adapta-se ao mecanismo de magnetotérmico e ao diferencial da mesma série Simon 500 Cima. Composto por dois elementos e com um acabamento em branco. As suas dimensões são 50x41 mm. Foi fabricado em termoplástico, sem halogéneos, que garante a não propagação de chamas em caso de incêndio. De igual modo, é garantia de baixa toxicidade no suposto que tivesse uma emissão de fumos.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Adaptador guia DIN para instalação em envoltentes de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001024

OBSERVAÇÕES

Design universal para instalação em qualquer envoltente da Simon 500 Cima exceto as caixas de chão

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Adaptador para caixas de parede, colunas, minicolunas, envoltentes metálicos e versão específica para caixas de chão

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FORMATO

DIN

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

9003

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no magnetotérmico ou diferencial e combinado com o bastidor (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em caixas de parede de superfície ou encastrar, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053096284	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

