


Conector rápido aéreo "Macho" de 3 polos con alojamiento para sistema de bloqueo de latiguillo eléctrico blanco Simon Cableado eléctrico

REF. CR0004/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector aéreo "macho" de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Un conector que transmite la energía hasta el envolvente (ya sea de pared, suelo, techo y mobiliario) o la luminaria ya que es compatible con circuitos de iluminación. Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular o de iluminación de pantallas).

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

CLASE ETIM

EC002560

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE CONTACTOS
3

NÚMERO DE POLOS
3

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS
Sí

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+70° C

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
L, N y Tierra

NÚMERO DE CONEXIONES POR
TERMINAL

INTENSIDAD (A)
20 A

RAL
9003

2 bocas de embornado por
borna (1 entrada / 1 salida)

CLASIFICACIÓN IP
IP20

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
No

TIPO DE CONECTOR
GST18

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 70° C

VERSIÓN
Macho

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
7

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su conexión en
conectores de 3 polos con figura
Wieland® GST18i3.

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE TERMINALES
3

NORMATIVA

REGULACIONES
IEC 61535 / EN 61535

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.022	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436039766	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 91140	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.22
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.022	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	