

Caixa de chão quadrada de profundidade reduzida para 4 elementos e 2 meio-elementos em pavimento ou chão técnico cinza Simon K45

REF. KF200/1



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de chão quadrada, em cor cinza e de profundidade reduzida da série Simon K45. Esta caixa pode-se instalar tanto encastrada como em chão técnico como em pavimento e conta com 2 módulos duplos. Para sua instalação em chão de pavimento, debes combinar esta caixa com a cuba de plástico (ref.G201) e se não instalasses o mesmo revestimento, pode-se combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053202-035). As suas dimensões são de 252 x 180 x 69 mm e foi desenhada segundo a norma UNE-EN 60.670-23 e fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Pode-se instalar em lugares com uma temperatura entre os -5 e os 60°C ainda que também suporta temperaturas a mais de 90°C e pode-se limpar facilmente utilizando um pano seco e suave, já que se utilizas um pano ou um detergente abrasivo com cloro em sua fórmula a caixa danificar-se-ia.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, deve combinar-se com a cuba de plástico (ref.^a G201). No caso de não instalar o mesmo revestimento de chão, pode combinar com a tampa embelezadora de nivelamento. (ref.^a 52053202-035)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão das saídas de cabos em plástico dúctil

DISPONÍVEL EM

4, 6 e 8 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

4

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

400kg

FAIXA DE TEMPERATURA

DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 meio-elementos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 55 X 20 MM

4

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

250 x 178 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 11 e 48 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento ou no abáculo de chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção para chão de profundidade reduzida permite a sua instalação em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando este último tipo de instalação com a cuba ref.^a G201

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053090527	1.28	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.05
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053090527	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	1.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.28	210.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	280.00	