

Luminaria modular 729 60x60 5000K

REF 72950033-885



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular 729 de 595x595mm con cuerpo de aluminio que incorpora LEDs de emisión directa, proporcionando una iluminación general homogénea y uniforme. Su módulo lumínico LED tiene un CRI80, <3 SDCM y una temperatura de color de 5000K. Incorpora driver On-Off alimentado a 230Vac 50Hz y un factor de potencia 0.95. Conexión simplificada mediante latiguillo rápido. Con una potencia de 34W y un rendimiento de 105lm/W, cuenta con flujo de 3600lm. De diseño extraplano que permite instalarse en distintas soluciones de techo técnico, suspendida gracias al accesorio 72992000-039, empotrada por grapas mediante 72992030-039, empotrada por marco mediante 72950730-039 o en superficie gracias a 72950530-039. L70 > 60.000h a 25°C y Vida útil de 30.000h.

MODELO

Modular luminaires

ALCANCE

729

APLICACIONES

Office

MATERIAL DEL DIFUSOR

PS

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

PRODUCTO DE VÍDEO

[Ver video](#)

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

NÚMERO DE LED

48

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

PROFUNDIDAD (MM)

35

DIMENSIONES (MM)

595 x 595

PESO (KG)

2.6

INFORMACIÓN LIGHTING

CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000K

TIPO DE COLOR

CW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

LÚMENES (LM)

3600 lm

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

34 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

50

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años 30.000 h

NORMATIVA

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

35MMT

ANCHO PRODUCTO

62MMT

PROFUNDO PRODUCTO

69MMT

VOLUMEN PRODUCTO

149730MMQ

PESO NETO

1.75KGM

PESO BRUTO

2KGM

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

0MMT

ANCHO EMBALAJE

0MMT

PROFUNDO EMBALAJE

0MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0MMQ

PESO NETO

1.75KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053305010