

Luminaria 726 Modular 120x30 NW 1-10V

REF. 72661133-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El catálogo de productos para iluminación interior de la marca Simon incluye todo tipo de luminarias modulares, en su serie Simon 726. Se trata de luminarias versátiles, de máxima calidad y gran funcionalidad. Esta es la luminaria 726 modular 120 x 30, con luces leds en color neutro (NW) y control eléctrico 1-10 V. Es de categoría B y la temperatura del color del producto es de 4000 K. Tiene 3200 lumens y una potencia de 39 W. Tiene óptica Opal y su fuente de alimentación es de 100-240 V. Además, tiene una frecuencia de 50/60 Hz. El acabado de la luminaria Simon es un color aluminio, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 1195 x 295 milímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico, con la perfilería necesaria a la vista. Además, puede instalarse en lugares donde las temperaturas son variables.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

APLICACIÓN

Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K


CONTROL

1-10 V


CRI

80.00

PROTECTION ICONS



POWER ICONS



DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

No

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°


TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



LÚMENES (LM)

3200 lm

LÚMENES/W

3200 lm/39W

ÓPTICAS

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

39 W


VIDA ÚTIL

30.000 h

DIFFUSER ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
empotrado, perfil oculto y
suspendido

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

250


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194126

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2579500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053194126

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

3200.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

1281.00

PESO NETO EMBALAJE

2.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

40.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

3.20

LONGITUD EMBALAJE

350.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT