

Diferencial de 25 A e 30 mA de 3 elementos com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. KF04C/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Diferencial de 25A e 30mA da série Simon K45. Conta com 3 elementos e placa embelezadora com acabamento em alumínio. A principal característica da série Simon K45 é que oferece uma grande integração e acessibilidade. Integridade porque conta com uma adaptação perfeita nos espaços nos que se localiza já que fica oculta, se deseja. Quanto a acessibilidade, é instalável em qualquer espaço e muito cómodo de aceder e ligar já que não terás que procurar conexões nem na parede nem no chão e além disso, oferece funcionalidade e conetividade já que permite a conexão de eletricidade, voz e dados, multimédia e comutadores/botões de pressão. Tem um poder de corte de 10.000A (com fusível anteposto) e alimenta-se com uma fonte de 125/230V. Para limpá-lo, o poderás fazer de forma simples já que só precisarás um pano suave e seco e nunca usar panos nem produtos detergentes abrasivos que contenham claro.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Colunas, minicolunas, Ofiblocks, Teleblocks e calhas perimetrais de encaixe direto de mecanismos Simon K45 com uma capacidade mínima para 3 mecanismos K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Diferencial 25 A, placa embelezadora e adaptador para envolvente Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

A sua instalação não é adequada em caixas de parede, caixas de chão nem gama de envoltentes metálicos Simon K45. Neste caso deve combinar-se com o magnetotérmico de encastrar K107A/8

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

DISPONÍVEL EM

Magnetotérmico bipolar de 10 A e 16 A

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

10000 A (com fusível anteposto)

CLASSE

AC

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

25 A / 30 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo e meio

ALIMENTAÇÃO (V~)

125/230 V~

VERSÃO

Tripla

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua instalação é adequada em calhas de encaixe direto (parede) minicolunas (chão), colunas (teto), Ofiblocks e Teleblocks (móveis) da gama K45 com 3 mecanismos de capacidade

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.29	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2949750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436050211	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	5	1.45
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	95.00	1.45
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.29	135.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	