

Prise double 2P+T 16A 250V ~ avec dispositif de sécurité et système de connexion de terminale à vis graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50000458-038



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Double prise avec couvercle et
manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -25 à 60 °C
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	FONCTION INDICATEUR Non	TYPE DE MÉCANISME Insertion
DISPONIBLE EN Prise schuko et prise française	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ) >5MΩ at 500V	NOMBRE DE MODULES 2
NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE 2 connexions par terminal	INTENSITÉ (A) 16 A	MONOBLOC Non
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute	CLASSIFICATION IP IP20	RAL 7021
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C) +60 °C	DISPONIBILITÉ DU KIT Non	NOMBRE DE PRISES DE COURANT 2
FORMAT Prise française	CONNECTABLE Oui, en utilisant l'accessoire 50000996-039	VERSION Double
	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	TENSION (V~) 250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 12	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Spécifique Simon 500 Cima	RETRAIT DE LA PRISE Avec outil seulement
RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
EXTINCTION (°C) +850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)	TYPE D'INSTALLATION Convient pour montage en saillie et encastré	NOMBRE DE BORNES 3 entrées et 3 sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053097403	VOLUME EMBALLAGE 3.52
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 112.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.11	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.11
POIDS NET DU PRODUIT 0.11	LONGUEUR EMBALLAGE 269.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

