Goulotte monobloc de sol 2,75m et 130x18mm avec 3 compartiments

RÉF. **TF21183/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol monobloc DCS TF21183/8 est une option robuste et sécurisée pour la distribution de câbles en intérieur, en particulier dans les environnements commerciaux et industriels. Fabriqué en aluminium avec une finition anodisée, il a un profil de 130x18 mm et offre un haut degré de protection IK08 contre les impacts. Sa capacité de charge maximale est de 75 kg/cm^2, ce qui le rend adapté aux zones à trafic constant. Le système d'installation garantit une fixation solide sur des sols non combustibles, et la configuration monobloc offre une sécurité accrue en maintenant le canal complètement fermé et inaccessible une fois installé, conformément à la norme UNE-EN 50085-1.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Aluminium	Aluminium	EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
08

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

RAL
7035

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
1.34

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436035621

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
11

HAUTEUR EMBALLAGE
150.00

LARGEUR EMBALLAGE
110.00

LONGUEUR EMBALLAGE
3040.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
50160000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.35

POIDS NET EMBALLAGE
14.79

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM