

Luminária estanque 789 36W 4000K 1200

REF. 78937033-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária estanque para aplicações tipo estacionamentos, garagens e zonas técnicas, projetada para proporcionar uma iluminação uniforme e confortável em áreas de circulação. Design linear com difusor opal de elevada uniformidade para uma distribuição homogênea da luz, minimizando sombras e ofuscamentos. Cabeamento passante e duplo conector incluído, permitindo uma instalação contínua de até 10 luminárias por linha. Tipo de instalação: Superfície. Óptica: 120. Temperatura de cor: 4000K. Potência: 36W. Lumens: 3600lm. Eficiência: 100lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 1265 mm x 65 mm x 65 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação geral, Iluminação de indústria, Estacionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-25...+40

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

LÚMENS (LM)

3600 lm

ÓTICAS

Geral

POTÊNCIA (W)

36 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Sobrepor / Parede

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053440247	0.76	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	89100000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053440247	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	10.20
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	225.00	0.76
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.85	300.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	1320.00	