

## Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood Blanco

REF. 70323030-483



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood, consigue aquí este modelo en blanco. Igualmente, contamos con Downlights de la gama 703 de similares características, pero en negro, con forma cuadrada y otras ópticas de distinto tipo.

Al lado del producto, en esta misma página, también podrás observar el manual de instalación. Léelo detenidamente y, si te surge alguna duda, consúltala con nuestros especialistas del departamento técnico de Simon.

Sobre sus características decir que tiene una amplia vida útil, de más de 30.000 horas y una luminosidad de 700 lm/7.5 W, con un rendimiento máximo durante toda la vida útil del producto. Mecanismo simple de encendido – apagado (ON – OFF).

¿Cuál es la referencia de este producto por si necesitas localizarlo en el catálogo o realizar una consulta? Es la siguiente: 70323030-483. ¡Consíguelo en Simon! Para cualquier duda, contacta con nuestro departamento técnico.

### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CORTE

Sí

### LÚMENES (LM)

700 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW


### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088838

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088838

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT