

Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 NW 1-10V

REF. 72061140-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una luz cálida de calidad? Con una temperatura de color de 4000° kelvin estamos ante la luminaria 720 modular Advance M4 120 x 30 NW 1-10V. La iluminación de esta serie destaca por su alta eficiencia para realizar una iluminación general. Con menos puntos de luz lograremos una mejor iluminación que con luces convencionales, esto implica un ahorro energético de más del 50%. Menos puntos lumínicos con menos potencia cada uno, pero de mayor calidad y luminosidad, sus 34 vatios de potencia generan 4.100 lúmenes. Tiene un sistema de control 1-10V, un acabado en blanco y un sistema de instalación para techo técnico con perfilera vista. Como todas las piezas de esta serie, destaca por su gran durabilidad y su nulo mantenimiento. Estamos ante una tecnología Led de Simon que es capaz de generar más de 40.000 horas de luz constante y sin aberraciones cromáticas, sin necesidad de reponer la lámpara ni limpiar la luminaria.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

1-10 V

CRI

82.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

LÚMENES (LM)

4100 lm

LÚMENES/W

4100 lm/28W

ÓPTICAS

Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




DIFFUSER ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053124857	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.23
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053124857	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 5.56
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO NETO EMBALAJE 5.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 300.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.56	LONGITUD EMBALAJE 1200.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	