

Perfilería pisable para LedFlex

REF. 81201533-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfilería de Pisable para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado de gran resistencia. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar en el suelo y que aguante cargas con su IK10 en conjunto con el difusor opal 81211510-039 e IP65 reforzada con la silicona 81271500-039. El perfil incorpora unas aletas laterales que permiten incrementar el intervalo de tolerancia al hacer el agujero para incorporar el perfil; lo que facilitará el trabajo del instalador. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,24kg/m

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

EC002707

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

POTENCIA (W)

<20 W/m

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309551

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

904500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053309551

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

15.00

PESO NETO EMBALAJE

0.60

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

30.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

2010.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT