Downlight 725.25 NW Comfort High Flux

REF. **72525030-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para los que necesitan una iluminación general de interiores Simon os propone esta Downlight 725.25 NW Comfort High Flux. Una luminaria que lleva instalada una óptica General para lograr la homogeneidad lumínica perfecta. Sus dimensiones son de 230 milímetros de diámetro y de 65 milímetros de altura. Una solución para empotrar y aportar una luz neutra de 4000º K sin molestos parpadeos ni aberraciones cromáticas durante un mínimo de 30.000 horas.
La serie Downlight 725 Comfort también destaca por su gran eficiencia energética, esto lo podemos observar en esta luminaria que aporta 3400º K con solo 37 W de potencia eléctrica. El sistema de control elegido para este producto es de ON-OFF.
El intervalo de temperatura es de -10ºC a 35ºC y su ecorrae es de categoría B. Una luminaria de grandes prestaciones con todas las garantías de calidad que te ofrece Simon.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

OBSERVACIONES

Suministrado para instalación empotrada en techo. También puede instalarse en superficie mediante su accesorio de superficie correspondiente, ref. 72534030-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-10 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
91,9 lm/W

LÚMENES (LM)
3400 lm

LÚMENES/W
3400 lm/37W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
>0.9

POTENCIA (W)
37 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089668

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089668

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
117.00

ANCHO EMBALAJE
257.00

LONGITUD EMBALAJE
257.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
7727733.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.02

PESO NETO EMBALAJE
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM