

Canal PVC de 2m 160x55mm con 2 compartimentos para funciones K45 color blanco

REF TK12122/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CERTIFICACIÓN CE

Image not found or type unknown



CLASIFICACIÓN IK

7

RAL

9003

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 compartimentos

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

120°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

VERSIÓN

2 compartimentos

PROFUNDIDAD (MM)

55 mm

DIMENSIONES (MM)

160 x 55 x 2000mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Only with tool

DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Con colisos cada 25cm para acceso de tornillería

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

2.15 KGM

PESO BRUTO

2.15 KGM

EMBALAJE

12

ALTO EMBALAJE

207 MMT

ANCHO EMBALAJE

245 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

2020 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

102444300 MMQ

PESO NETO

25.8 KGM

PESO BRUTO

25.8 KGM

EAN EMBALAJE

8426436028777