

Simon ARGON Punto de Recarga de Pared con Cable de 3,5 m con Toma CCS2 40 kW + TPV

REF. 06A2041-000



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie ARGON Street, de montaje en pared o en tótem. Cable de 3,5m CCS2 sin refrigeración líquida. Potencia máxima 40kW (trifásico 380-415Vac, 50Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Pantalla táctil de 12.1" con indicadores de estado por código de colores incorporado. Protección antivandálica IK10 en todo el producto, pantalla incluida. TPV (Pago VISA) incluido. Comunicaciones RJ45, Wifi, 3G/4G. Protocolo OCPP 1.6J. Envoltente de acero inoxidable con al menos un 70% de material reciclado, IK10 e IP54. Apto para instalación en interior o en exterior. Medidas de tensión y corriente con error menor al 2%. Rango de tensión de batería de 155-950Vdc. 512 x 257 x 940 mm. Eficiencia de hasta 97%.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Acero inox

APLICACIÓN

Ayuntamientos, Hotel, Parking empresa, Retail, Vía pública

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Simon ARGON Punto de Recarga de Pared con Toma CCS2 40 kW + TPV

CLASE ETIM

EC002883

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

NÚMERO DE SALIDAS

1

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

16 - 25 mm²

CLASIFICACIÓN IK

10

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Included

INTENSIDAD (A)

133 A

RANGO DE POTENCIA (KW)

40 kW

TIPO DE COMUNICACIÓN

Ethernet y 3G/4G

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIPO DE PROTECCIÓN

entrada: OVP, OTP, UVP, SPD / salida: OCP, SCP, OVP, LVP, OTP, IMD

TIPO DE CONECTOR

1 x CCS2 cable recto

TIPO DE LÍNEA

Trifasica

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-30°C a 50°C

PROTOCOLO

OCPP 1.6 Json

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

400VAC (3P+N+T)

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61851-1:2019 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 | EN IEC 61851-21-2:2021 | ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 | EN 61851-23:2014 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053402290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

540000000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053402290

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

160.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

600.00

PESO NETO EMBALAJE

159.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

750.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

1200.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

159.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT