

## Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Wide Flood Blanco

REF. 70321030-482



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K con óptica de tipo Wide Flood (blanco).

¿Quieres saber más sobre sus características y otra información? Aquí podrás consultar toda la información de producto, datos logísticos, compatibilidades de este tipo de luminaria downlight, manual de instalación etc. De todas maneras, queremos anticiparte algunas de sus prestaciones, ya que no podemos dejarlas pasar por alto.

El sistema de instalación está diseñado para empotrar. Cuenta con una frecuencia eléctrica de 50/60 Hz y un sistema sencillo ON - OFF. Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros. Un diseño discreto pero versátil, lo que posibilita que pueda ser usado en distintos ámbitos profesionales (hoteles, hostelería, industria, comercios, oficinas...) y en espacios públicos. También en ámbitos privados de índole doméstica como, por ejemplo, en garajes.

¿Quieres saber la referencia de este producto? Este producto se encuentra en nuestro catálogo online bajo referencia 70321030-482.

### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

680 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Wide Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

On/Off


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088340

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053088340

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.34

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT