

Kit completo con 4 bases de enchufe schuko y placa para 2 conectores RJ45 negro S400 Top

REF. 42504020-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñado para espacios de trabajo en los que la optimización del espacio es clave, este kit de sobre mesa de la colección Simon 400 Top es la solución perfecta para, en un mismo mecanismo, unificar sus dispositivos de conexión. Con acabados en negro, este kit incluye 4 bases de enchufe Schuko y placa para 2 conectores RJ45 compatibles con puertos Keystone I y II. Con una dimensión compacta de 250 x 120 mm y una profundidad de 80 mm, su instalación está diseñada para ser empotrada sobre mobiliario, sin necesidad del uso de herramientas adicionales. Además, su fuente de alimentación de 16 A y 250 V, se conecta directamente a figura Wieland gst 18i de 3 polos macho aéreos, con latiguillo de 22 cm. Cuenta con una resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V y rigidez dieléctrica de 2000 V a 50 Hz por minuto. Fabricada por aluminio anodizado y termoplástico autoextinguible libre de halógenos, protege el espacio de la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

RAL

9005

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

CLASIFICACIÓN IP

IP30

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

2

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

FORMATO

Schuko

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4 bases para circuito de corriente estandar

CLASIFICACIÓN IK

07

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-5...+60

VERSIÓN

5 elementos

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195918

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3111120

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053195918

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

90

PESO NETO EMBALAJE

0.835

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

116

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.835

LONGITUD EMBALAJE

298

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.835

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT