

Módulo para 1 RJ45 Keystone II de AMP®, Brand Rex® o Simon® en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD67



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto consiste en un módulo para 1 RJ45 Keystone II de AMP®, Brand Rex® o Simon® para placas de voz y datos pertenecientes a la serie Simon 500 Cima. El módulo está exclusivamente diseñado para placas de esta gama de tipo inclinado, ya que las placas de voz y datos planas de Simon llevan incluido el módulo. Sus medidas son de 32 x 20 milímetros y 10 milímetros de profundidad, y su instalación es muy sencilla. El producto está fabricado de material termoplástico sin halógenos. Estos componentes son de la más alta calidad, como todos los empleados por Simon. Gracias a ellos el producto tiene una resistencia y dureza extra que alarga considerablemente su vida útil y le permite funcionar incluso bajo temperaturas que oscilan entre los -5 y los 60 grados centígrados. A todo esto se suma la capacidad del módulo de extinguir las llamas en caso de incendios y de reducir la toxicidad de los humos en caso de que se produjera. Lo que contribuye sin duda a incrementar de forma considerable la seguridad del producto final.

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Módulo MD para 1 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Panduit® Serie Netkey, Rit® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone II.

CONECTORES RJ45

No incluido en el Módulo MD

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® o Simon®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® o Simon®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.003

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

455000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436025394

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.3

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

50

PESO BRUTO EMBALAJE

0.15

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

65

PESO NETO EMBALAJE

0.15

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.003

ANCHO EMBALAJE

70

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

LONGITUD EMBALAJE

100