

Downlight Simon Arch Accessoire jonction X-Less Red

RÉF. 91592019-000



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002556

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Non

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP20 / IP43

DRIVER INCLUS

Non

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Encastrable, Surface

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053219942	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 50.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053219942	VOLUME EMBALLAGE 125000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 50.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.03
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 50.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.03
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM