

Downlight 725.24 WW Comfort

REF. 72524030-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación para interiores uniforme y de bajo consumo? Simon te propone esta Downlight 725.24 WW Comfort. Una solución perfecta para crear una iluminación general homogénea allí donde sea instalada. Posee un ecorrae de categoría B y un l70 de 30.000 horas.

Una luminaria que arroja una temperatura de color cálida de 3.000° K por lo que posee un tipo de color WW. Su óptica General ayuda a un reparto perfecto de los haces de luz en toda la estancia.

Estamos ante una luminaria que pertenece a la gama 725 de Simon por lo que la eficiencia energética está garantizada. Con solo 22 vatios de potencia obtenemos 2200 lúmenes. Su sistema de control es de ON-OFF. Cuenta con un elegante diseño circular que tiene unas medidas de 230 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura. Una luminaria diseñada para ser empotrada que cuenta con un acabado en color blanco.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

2200 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

2200 lm/22W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


POTENCIA (W)

22 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089590

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7727733

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053089590

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.999

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

117

PESO NETO EMBALAJE

0.777

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

257

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.999

LONGITUD EMBALAJE

257

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.777

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT