

Монтажное основание на 2 поста для накладного вертикального монтажа серого цвета Simon 44 Aqua

РЕФ. 4400763-035



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Серый

СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon 27

КЛАСС ETIM

EC000080

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Монтажное основание с суппортами и сальниками

ЗАМЕЧАНИЯ

Применяется при вертикальном монтаже

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОСТУПНО В
на 1, 2 и 3 поста

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
07

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP55

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

**ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)**
5 - 40 °C

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)**
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Двойное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Накладной монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053254431

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.13

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.13

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053069844

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

91.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

174.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

223.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

3.53

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.67

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.67

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM