

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50001085-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con RJ45 de categoría 6A FTP ofrece unos sencillos pero elegantes acabados en color blanco y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Sus medidas son de 50x50x54 mm y posee un grosor de 44 mmm. Además, esta pieza incluye, además de los conectores RJ45, clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Y no sólo eso, pues gracias a su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, garantizamos que no haya propagación de llamas en caso de incendio y una baja toxicidad si hubiera emisión de humos. Es por ello que la colección Simon 500 Cima se presenta como una de las series más exigentes en cuanto a seguridad. Y es que nos esforzamos por ofrecer siempre lo mejor de lo mejor para la satisfacción de nuestros clientes.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

categoría 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097953	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 1.04
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

