

Proyector Protect 14,3W 3000K con detector 10m 180° PIR+LUX antracita IP54

REF. 89193002-143



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector con detector PIR. La potencia es de 14,3 W, el flujo luminoso es 1642 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en pared (superficie) El rango de detección es 10m y el ángulo de detección es de 180 °.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 8 s - 35 min.

La configuración de la luminaria se realiza a través de potenciómetros.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 54 e IK 03 y dimensiones: 195 x 195 x 187 mm.

Garantía de 3 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Antracita

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

03

CLASIFICACIÓN IP

IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+40

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

8 s - 35 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

10

TIPO

PIR

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053429709	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.02	LONGITUD EMBALAJE 295.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.63	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2325323.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053429709	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 1.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 232.00	PESO NETO EMBALAJE 0.63
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 182.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM