Prolongación 0,5 metros para columna aluminio de 2 caras cuadrada Simon K45

REF. **ALK22P05/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una prolongación de 0,5 metros para columna de 2 caras cuadradas. Presenta acabado en metálico y está fabricado en aluminio anodizado, en total cumplimiento con la normativa. Respecto a sus dimensiones, mide 500 x 80 x 80 mm. Para que la solidez del conjunto quede asegurada, se recomienda combinar una prolongación por columna. De esta manera, el resultado será óptimo. En cuanto a la temperatura de instalación, lo ideal es que oscile entre -25 y 120º. El artículo corresponde a la serie Simon K45, una colección innovadora cuyos mecanismos se caracterizan por una sencilla instalación. Esta prolongación está concebida para columnas, las cuales se fijan al forjado mediante presión. Ya que no es necesario atornillarlas al suelo, también permite la redistribución y movilidad. Para el mantenimiento de esta pieza, use un paño suave y seco y asegúrese de no utilizar productos limpiadores que contengan cloro.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000795

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongador de columna, tapa frontal, pasadores de unión y tornillería

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez del conjunto, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la prolongación para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

VERSIÓN
2 caras (Cuadrada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436050570

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.26

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050570

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
140.00

LONGITUD EMBALAJE
520.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
7280000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.25

PESO NETO EMBALAJE
1.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM