

## Detector de movimiento y luminosidad de superficie On/Off 24m blanco

REF. 89208136-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

500 W

#### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

#### CLASE ETIM

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### RANGO APROXIMADO (M)

24 m

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

### TIPO

PIR

### CONTROL

On/Off

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342138

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.332

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342138

VOLUMEN EMBALAJE

1579500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.332

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.257

ALTURA EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

135

ANCHO EMBALAJE

90

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.257