

Proyector 640.31 Superficie WW Spot Blanco

REF. 64031030-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los proyectores de la gama 640 de Simon se caracterizan por su versatilidad. Existen dentro de esta gama proyectores con características muy variadas siempre en busca de satisfacer todas las necesidades del cliente. En este caso, el proyector 640. 31 proporciona luz cálida mediante una óptica SPOT. Su clásico color blanco le permite integrarse en cualquier estancia donde se ubique pasando a ser un elemento más de la decoración y siguiendo la línea del ambiente creado en el lugar. Tiene unas medidas de 145 x 100 milímetros, una temperatura de color de 3.000 k, con 1.300 lumens y 16 vatios. Su alimentación le ha de venir dada por una fuente energética de 120-240 voltios y 50/ 60 hercios de frecuencia. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo en superficie, por eso puede ser utilizado como elemento decorativo sin perder su alta capacidad lumínica, ya que está concebido para iluminar de forma muy óptima los objetos y áreas sobre las que sitúe.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

1300 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1300 lm/16W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

16 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

81 lm/W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141007

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3718000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053141007

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

130

PESO NETO EMBALAJE

0.814

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.938

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.814

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT