

Luminaria pared 707.30 2L NW Flood-General Aluminio

REF. 70730133-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En el catálogo online de Simon encontrarás cubiertas todas tus necesidades respecto a la iluminación interior de tu vivienda o lugar de trabajo. En este caso en concreto, la colección de luminarias de pared 707 ofrece una iluminación cálida de ambiente a zonas específicas como recepciones, pasillos o zonas de paso. Sus dimensiones son de 75 x 75 x 75 milímetros y soporta una temperatura de color de 4000 k. Si lo que pretendes es acentuar a partir de un sistema de iluminación, este producto es ideal. Además ofrece una funcionalidad gracias a su óptica difusa que produce un efecto suave de la luz, proporcionando un confort y una sensación hogareña de lo más acogedora. Esta versión cuenta con un acabado en aluminio, pero si buscas otro color u otro estilo de iluminación interior, te invitamos a que eches un vistazo a lo largo de nuestro catálogo, ya que contamos con muchas más opciones dentro de estos sistemas lumínicos.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

30-60°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

LÚMENES (LM)

700 lm

LÚMENES/W

700 lm/10W

ÓPTICAS

General-Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

>0.9

POTENCIA (W)

10 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053109731	KGM	1.16
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053109731	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.57
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	105.00	0.45
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	105.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.57	105.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.45	MMT	