

Conetor Minijack fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K123B/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor Minijack fêmea com placa embelezadora em cor preto da série Simon K45. É um conetor cujo tipo de ligação de bornes é a parafuso e cujo tipo de funcionamento é de inserção. As suas dimensões são de 22,5 x 45 mm e é adequado para instalar tanto em superfície como encastrado, em divisões cuja temperatura esteja situada entre os 5 e 40°C, aproximadamente, ainda que também suporta temperaturas extremas de -25 a 50°C. O comprimento máxima que permite de cablagem é de 30 metros e sempre que seja um cabo com um diâmetro entre 0,2 a 0,5 mm. Na hora de limpar este conetor Minijack da série Simon K45 apenas vais precisar um pano suave e seco e não usar nunca nenhum tipo de pano e/ou detergente abrasivo que tenha cloro entre alguns de seus componentes, já que poderia se danificar ou fazer que o conetor não funcionasse.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor Minijack fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

RAL

7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

No aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064768	0.018	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.012
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436064768	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.018
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	50	0.018
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.018	42	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50	