

**Diferencial 30 mA de 2 elementos con placa  
embellecedora para instalación en cajas de suelo grafito  
Simon 500 Cima**

REF. 50012075-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Ideal para instalar en cajas de suelo técnico o pavimento, el diferencial de 2 elementos de la colección Simon 500 Cima, logra el equilibrio perfecto entre seguridad, funcionalidad y diseño. Con formato DIN y acabados en un actual color grafito, tiene una dimensión de 100 x 50 mm y 81 mm de profundidad, admite una sección de cable de hasta 25 mm con pelado de 10 mm, y es compatible con tensión de alimentación de 125/230 Voltios y 30 miliamperios de intensidad. Además, tiene un poder de corte de 10.000 Amperios con fusible antepuesto. Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que protegen la estancia en caso de incendio y evitan la propagación de llama y toxicidad por humo. Gracias a estos materiales, puede alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a 60 °C y puede superar los más de 60 °C.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interrruptor diferencial 30 mA,  
placa embellecedora, adaptador  
para su instalación en caja de  
suelo Simon 500 Cima y manual  
de instalación

### CLASE ETIM

EC000042

### COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la referencia 50010076-039

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

### DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 10 A y 16 A

### CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

10000 A (con fusible antepuesto)

### CLASE

AC

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

### FORMATO

DIN

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

30 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpia con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### ALIMENTACIÓN (V~)

125/230 V~

### RAL

7021

### TIPO

Interruptor diferencial

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A11:2003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053095997	VOLUMEN EMBALAJE 3524976
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 112	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.236	ANCHO EMBALAJE 117	PESO NETO EMBALAJE 1.18
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.236	LONGITUD EMBALAJE 269	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

