Simon NEON Point de recharge mural avec 2 câbles droits de 5 m T2 7,4 kW monophasé - Max. 14,8 kW + Modem 4G

RÉF. **0631232-100**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série NEON STREET, à montage mural. Double câble de 5 m de type droit avec connecteur type 2. Support de câble inclus. Puissance par prise de 7,4 kW, puissance maximale de 14,8 kW (Monophasé 230 V, 50 Hz) avec équilibrage smart entre prises. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Puissance de charge de la station de recharge configurable via logiciel. Système de gestion maître-esclave dynamique entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance. Compatible avec SIMON Electron Manager et avec l'accessoire SPL. Couronne de LEDS 360° avec indication de l'état par code couleur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. 10 cartes incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur par prise avec certificat MID. Communications RS-485/Ethernet. Protocole OCPP 1.5, 1.6 JSON et Modbus TCP. Inclut un modem de communication 4G avec antenne. Enveloppe en acier inoxydable IK10 et IP54 adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur, de 600 x 340 x 180 mm et protection antivandale à double sécurité avec clé de type bumping. Façade en polycarbonate avec traitement anti-rayures. Système de sécurité interne de déconnexion de l'électronique en cas d'ouverture de porte. Protection électrique incluse par prise : différentiel (RCD) Classe A sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) courbe C. Finition standard peinte en poudre époxy polyester de longue durée HYDECO.

FINITION

Peinture en poudre

APPLICATION

Conseils municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Conseils municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMATION TECHNIQUE

MODEM DE COMMUNICATION 4G
Inclus

TYPE DE CONNECTEUR
2x câble droit 5 m T2 7,4 kW

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ
Oui

FRÉQUENCE
50 Hz

CLASSIFICATION IK
10

INTENSITÉ (A)
32 A

CLASSIFICATION IP
IP54

TYPE DE LIGNE
Monophasé

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3
Oui

NOMBRE DE SORTIES
2

TOLÉRANCE (%)
10

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
Non

PROTECTION RCBO
Oui

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053289136

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
220.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
750.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
630.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
103950000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
26.00

POIDS NET DU PRODUIT
26.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053289136

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
220.00

LARGEUR EMBALLAGE
750.00

LONGUEUR EMBALLAGE
630.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
103950000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
26.00