

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 NW

REF. 72060040-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Alta eficiencia energética y máxima calidad e innovación con la luminaria modular 720 Advance M4 de la colección Simon. Con óptica translúcida y tonalidad blanco neutro, esta luminaria está compuesta por múltiples LED's para garantizar una mayor eficacia y sostenibilidad con el medio ambiente. Con flujo luminoso de 4100 lúmens para NW y un consumo total de luminaria de 34 W, incluye sistema de control constante de la luz (CLC) para aprovechar al máximo la luz natural del espacio en perfecta armonía con la luz artificial de la luminaria. Compatible con fuentes de alimentación de 100-240 V y 50-60 Hz, tiene una vida útil de 40.000 horas a 25 °C. Con una dimensión de 595 x 595 x 60 mm y de acabados en blanco, está diseñada para instalación en techo técnico y perfilería vista y, junto a su formato cuadrado, se garantiza la integración total del conjunto en el espacio aportando un estilo elegante y minimalista.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On/Off

CRI

82.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

LÚMENES (LM)

4100 lm

LÚMENES/W

4100 lm/28W

ÓPTICAS

Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




DIFFUSER ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053124697 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 0.23 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8421053124697 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 5.58 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 65.00 | PESO NETO EMBALAJE 5.00 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ANCHO EMBALAJE 600.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.58 | LONGITUD EMBALAJE 600.00 | |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 5.00 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT | |