

Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 5e UTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50004089-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa plana de voz e dados de 1 elemento está desenhada para encaixar 2 conetores RJ45 categoria 5e UTP. É de cor alumínio e inclui uma janela de proteção de pó para uma melhor conservação da peça. Tem dimensões de 50x50x32,5 mm e consta de elementos metálicos com isolamento em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Este material garante a máxima segurança em caso de incêndio, já que evita a não propagação do fogo e assegura a mínima toxicidade se há emissão de fumo. A placa conta com encaixes pensados para sua adesão em envoltentes verticais e horizontais sem que faça falta adaptador. Importantíssimo é sua manutenção. Para isso, o fabricante aconselha dar suaves passadas com um pano seco e não utilizar detergentes abrasivos. O artigo pertence à série Simon 500 Cima, uma coleção criada para potenciar a conectividade nos diversos ambientes.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 5e UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097946	VOLUME EMBALAGEM 0.05
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.70
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

