

Downlight 725.22 Encastrado NW General IP44 Alumínio

REF. 72522933-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este Downlight de categoria B, está dentro da gama de Downlights de iluminação interior 725 da marca Simon. O Downlight 725.22 Advance fornece luz neutra (NW), mediante uma ótica GENERAL- IP44 e controla-se mediante o clássico sistema ON/OFF. Caracteriza-se por uma elevada capacidade lumínica e grande funcionalidade cobrindo todas as necessidades das divisões onde se localize. Tem uma temperatura de cor muito alta de 3.900 k, com 2.300 lumens e 24 watts. Além disso, seu tamanho também é maior ao habitual 233 x 57 milímetros. Todas estas características, tanto de estrutura como de capacidade de funcionamento, o convertem no produto de iluminação perfeito para grandes espaços onde se precisa um uso prolongado de luz, como podem ser escritórios com muitos empregados, ou lojas e grandes superfícies como supermercados, cabeleireiros etc.. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo mediante encastramento em parede ou teto e além disso seu bonito acabamento cor alumínio contribui a sua integração no ambiente do lugar onde se situe. Este produto está concebido para funcionar durante longos períodos sem perder eficácia e além disso seus materiais respondem ao último do mercado, pelo que é altamente resistente e suporta altas temperaturas de até 40 graus centígrados.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

2300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

107

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
1.44

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053116791

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
245.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
245.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM