

## Conjunto de 1 interruptor paralelo 1 placa de 1 posto 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 20

REF. 20933-30



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Conjunto de fácil instalação da linha Simon 20 com 1 interruptor paralelo e 1 placa 4x2 com suporte de cor branca brilhante. O sistema interruptor suporta 10 A de intensidade de trabalho e deve ser ligado a uma rede de 250 V~. A ligação de versão individual do módulo deve ser feita com o a corrente elétrica interrompida e seus conectores presos ao borne. Todos as partes metálicas do equipamento possuem isolamento em policarbonato que impede a propagação de eletricidade e altas temperaturas, os transmissores de corrente podem trabalhar com temperatura média entre 0° a 45° e sob altas cargas atingir um máximo de 70°. Os produtos da Simon são testados e passam por estritos controles de qualidade e segurança antes de chegar a o seu lar, a fabricação deste dispositivo cumpre todas as exigências da normativa NBR 60669-1. O interruptor dispõe de um método de acionamento basculante e assim como a sua placa, são fabricados em plástico de engenharia branco que deve ser limpados apenas com uma flanela de limpeza macia e seca, não use esponjas e / ou agentes de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 19 e Placas Simon 20

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, placa e suporte

### MATERIAL

Plástico de engenharia

### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

### SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### INTENSIDADE (A)

10 A

### MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

NBR 60669-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916572

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.066

### LARGURA DA EMBALAGEM

0

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.056

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### EAN EMBALAGEM

17899191916586

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.56

### ALTURA EMBALAGEM

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM