

Espelho e bastidor para caixa de parede de superfície e encastrar para 2 elementos branco Simon K45

REF. KR445/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um espelho e bastidor para caixa de parede de superfície e encastrar indicado para 2 elementos. Com acabamento em branco, o mecanismo está incluído na categoria de fixados e encastrados na parede da coleção Simon K45. Tem medidas de 150 x 80 x 9 mm e consta de 2 módulos largos. A referência inclui bastidores com alojamentos para fixar-se sobre caixas de encastrar universais. O espelho é fabricado em termoplástico sem halogéneos, em linha com o regulamento. Este material é especialmente seguro em caso de incêndio, já que evita que se estendam as chamas e além disso assegura a baixa toxicidade de ter fumo. Para uma adequada manutenção, o fabricante recomenda limpar o artigo com uma camurça suave e seca. Assim mesmo, é aconselhável evitar os detergentes abrasivos que contenham cloro. A série Simon K45 brinda todo o tipo de soluções para favorecer a conectividade nos postos de trabalho.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede para caixa de superfície ou encastrar e bastidores

OBSERVAÇÕES

A referência inclui bastidores com alojamentos para fixar-se em caixas de encastrar universais

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC
60670-1:2006)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos largos

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
75 x 140 mm

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no
bastidor fornecido (não requer a
utilização de ferramenta para a
sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado
em parede ou na base da caixa
de parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436017429

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
81.00

LARGURA DA EMBALAGEM
92.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
162.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1207224.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.61

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM