Prolongamento 0,5 metros para coluna alumínio de 1 face branco Simon 500 Cima

REF. **53555101-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto é o complemento ideal para colunas de uma face da série Simon 500 Cima, já que trata-se de um prolongamento de 0,5 metros para este tipo de colunas. A prolongamento é adequada para instalar em todo o tipo de chão, já seja de pavimento ou técnico e também pode-se fixar a coluna mediante pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto. É portanto um produto muito versátil e multifuncional, já que oferece múltiplas possibilidades de uso. Tem medidas de 500 x 110 milímetros e 72 milímetros de profundidade e o único a ter em conta é que para garantir a robustez da estrutura total, se aconselha combinar só um prolongamento por coluna. O produto apresenta-se num clássico cor branco que a faz ideal para qualquer tipo de divisão onde se localize, já que integrar-se-á com facilidade independentemente da estética predominante. A coluna é fabricada de alumínio de alta qualidade, pelo que se trata de um produto muito resistente e de grande dureza, o que prolonga no tempo seu vida útil.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Prolongamento e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000795

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez da estrutura total, só é possível combinar um prolongamento por coluna

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da guia metálica separadora fornecida na coluna.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

RAL
9003

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101827

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101827

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
119.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
3040.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
31.84

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM