Kit caixa chão prof. reduzida 8 elementos pavimento técnico 2 fichas duplas, SAI dupla, 2 placas 2 RJ45 cinza Simon 500 Cima

REF. **52006406-030**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Cima 500 da Empresa Simon está preparada para ser altamente funcional. Sua capacidade de estabelecer módulos e sua perfeita compatibilidade com os elementos de proteção de segurança da Marca, garantem a estabilidade e durabilidade dos equipamentos e a eliminação das ondas eletromagnéticas que interferem na transmissão de voz e/ou dados. Perfeitamente compatível com todos os sistemas Simon e com as conexões mais usuais do mercado. Instalação encastrada em pavimento/Instalação encastrada em chão técnico. Kit caixa chão profundidade reduzida. Pavimento-técnico 2 fichas duplas, SAI duplo, 2 placas 2RJ45 cinza 500 Cima, fichas Schuko Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, uma vez configurado deve combinar-se com uma cuba de plástico (ref.ª G401). Opcionalmente, pode combinar-se com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053204-035) em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão. Para combinar 8 elementos ou 8 módulos. Seu design para chão de profundidade reduzida permite sua instalação em qualquer tipo de chão, já seja chão técnico ou pavimento, combinando neste último tipo de instalação com a cuba compatível. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Acabamento em Cinza Plástica.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.ª G401). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.ª 52053204-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão das saídas de cabos em plástico dúctil

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
8

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45
Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

VINCULÁVEL
Sim, as bases para um mesmo circuito são fornecidas ligadas entre si.

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA
Plana

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 55 X 20 MM
8

RAL
7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
250 x 327 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
8

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 11 e 48 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (ºC)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento ou no abáculo do chão técnico (fornecidas na caixa de chão)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção para chão de profundidade reduzida permite a sua instalação em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando este último tipo de instalação com a cuba ref.ª G401

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053112724

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.72

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053112724

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

VOLUME EMBALAGEM
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
2.72

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

3
6
9

250
327

430
400

419
384