

Socle de distribution de goulottes de sol avec 3 trous perforés et 1 trou pré-percé pour canalisation DCS, en acier inoxydable Simon Goulottes

RÉF. KTA831/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Floor trunking distribution baseboard with 3 punched holes and 1 pre-punched holes for DCS trunking made of stainless steel, which belongs to the series Simon Goulottes. This product is made, taking into account all types of surfaces possible, therefore, has been created to be able to meet both to people with raised garden, and people with with concrete floors. It has been designed with 4 punched holes, allowing a very good distribution and branching of trunking, with which it manages to enable the integration of K45 mini columns on the socket baseboard from the adapter ALKA02 / 8. This product has dimensions of: 140 x 140 x 30 mm, and is made with a metallic finish that is brilliant and attractive. This type of finishes give to the decoration of a bonus, thanks to the light and modernity that provide to any type of space. To keep this piece in the best condition possible, always have to clean it with a soft and dry cloth, forgetting of use any type of a cloth and / or abrasive cleaner containing chlorine in its formulation, as this may damage it to be made of stainless steel.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle de distribution pour
goulotte de plancher, mousse de
protection, vis et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC002469

MATÉRIAU

Acier inoxydable

REMARQUES

Conçu avec 4 trous pré-percés pour goulotte DCS 85 x 18 mm. Voir le tableau si une configuration de socle différente est requise pour la distribution des goulottes de plancher. En plus de permettre la distribution et le branchement des goulottes, il facilite l'intégration des mini-colonnes K45 sur la base du socle, en utilisant l'adaptateur réf. ALKA02 / 8

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice dans la base du socle de distribution des goulottes

DISPONIBLE EN

1 à 3 perforations 130 x 18 mm et 1 à 4 perforations 85 x 18 mm (voir tableau de sélection)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Goulotte DCS 3 trous perforés 130x18 mm et 1 goulotte DCS perforée 85x18 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436036611

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1474200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.35

POIDS NET DU PRODUIT

0.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436036611

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

63.00

LARGEUR EMBALLAGE

150.00

LONGUEUR EMBALLAGE

156.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1474200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.35

POIDS NET EMBALLAGE

0.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM