

Connecteur vertical VGA HD15 femelle avec plaque graphite Simon K45

RÉF. K100A/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

For VGA HD15 female connector with graphite trim plate in colour, the mechanism is part of the series Simon K45. Allows a welding terminal connection and is suitable for surface and flush mounting. It is composed of metal parts with thermoplastic insulation and self-extinguishing halogen-free. It is a material very safe in case of fire, as it guarantees no flame spread in case of fire and the low toxicity if there is smoke. It measures 22.5x45 mm and is characterized by an extraordinary resistance to extreme temperatures, the ideal, however, is to install it in environments ranging between 5 and 40°. The maximum recommended length of the cabling is 20 meters, for more information, please refer to the product instruction sheet. When it comes to maintenance, you can use a soft, dry cloth for optimum preservation.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur VGA HD15 femelle

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 20 mètres Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

VGA

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

15

NOMBRE DE FILS

10

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
911.40

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436045453

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911.40

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.16

POIDS NET EMBALLAGE
0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM